

FISSATIVO ACRILICO PER ESTERNI

1. Informacja o produkcie

1.1 Opis produktu:

Wysokiej jakości farba dyspersyjna gruntująca przeznaczona do malowania elewacji budynków. Doskonale penetruje i wypełnia pory w podłożu. Wzmacnia jego strukturę, wyrównuje chłonność, poprawia przyczepność farby **FINITURA ACRILICA PER ESTERNI**.

1.2 Przeznaczenie

Malowanie powłok wapienno-cementowych, cementowych, akrylowych oraz betonu. Renowacja powłok farb dyspersyjnych.

1.3 Dane techniczne produktu

Spoiwo	Akryl
LZO (VOC)	Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l.
Stopień połysku	Mat
Bazy	Biała
Kolorystyka	Wchodzi w system kolorów Laura Toscani i NCS.
Opakowania	0,9l; 2,7l; 9l;
Termin przydatności	36 miesięcy od daty produkcji.
Transport i składowanie	Chronić przed zamarznięciem oraz długą ekspozycją na światło słoneczne. Zadbaj o odpowiednią wentylację. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od 5°C do 25°C.
Informacje bezpieczeństwa	Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadają się do użytkowania. Szczegółowe informacje w karcie charakterystyki produktu.

2. Specyfikacja produktu

2.1 Przygotowanie podłoża:

- tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 28 dniach sezonowania.
- **powierzchnie niemalowane:** powierzchnie oczyścić z pyłu i brudu, ubytki wypełnić zaprawą zbliżoną składem do oryginalnie użytej. Występujące na powierzchni porosty lub grzyby należy usunąć stosując odpowiednie do tego celu preparaty. Następnie zagruntować farbą gruntującą **FISSATIVO ACRILICO PER ESTERNI**. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą **FINITURA ACRILICA PER ESTERNI**.
- **powierzchnie uprzednio malowane:** przed malowaniem powierzchnie należy oczyścić z łuszczących się i odpadających warstw starej farby, a także wszystkich słabo przyczepnych i niezwiązanych z podłożem elementów starej wyprawy. Występujące na powierzchni porosty lub grzyby należy usunąć stosując odpowiednie do tego celu preparaty. Następnie zagruntować farbą gruntującą **FISSATIVO ACRILICO PER ESTERNI**. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą **FINITURA ACRILICA PER ESTERNI**.

2.2 Malowanie - wskazówki

- przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać.
- dla uzyskania powłoki o wymaganych parametrach zaleca się 1-krotne malowanie.
- nakładanie farby nawierzchniowej **FINITURA ACRILICA PER ESTERNI** nie wcześniej niż po 16 godzinach od momentu nałożenia gruntu.
- w przypadku stosowania intensywnych kolorów z bazy „C” zaleca się stosowanie farby gruntującej **FISSATIVO ACRILICO PER ESTERNI** zabarwionej na kolor zbliżony do koloru farby nawierzchniowej.
- w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej zaleca się zakolorowanie dostatecznej ilości farby z jednej partii produkcyjnej.

2.3 Malowanie – informacje

Warunki malowania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i odfuszczona, oczyszczona z pyłu i luźno z nią związanych elementów. Temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C przy wilgotności względnej poniżej 80%.
Wydajność	Do 9 m ² /l w zależności od chłonności podłoża.
Metody nakładania	Pędzel, wałek, natrysk.
Utwardzenie powłoki	Utwardzenie całkowite: 7-14 dni w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.
Rozcieńczanie	Nie zaleca się rozcieńczać

3. Producent

LAURA TOSCANI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Świerczewska 49

71-066 Szczecin

Tel. 091/ 48 33 475

www.lauratoscani.pl; lauratoscani@lauratoscani.pl

Ograniczona odpowiedzialność

Producent gwarantuje, że dostarczany produkt nie będzie miał żadnych wad i będzie spełniał opublikowane parametry techniczne. Gwarancja producenta dotycząca jakości nie zwalnia użytkownika z obowiązku właściwego przechowywania produktu, jego użytkowania oraz postępowania z odpadami. Przygotowanie podłoża, technika aplikacji i warunki zewnętrzne towarzyszące użyciu produktu są poza kontrolą Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i zasadami sztuki budowlanej.